



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
















PURLINE sol organique | wineo 1200 à cliquer (Semi-Rigid)

Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776
 Sans addition de chlore, sans adoucissant, sans solvant

wineo

	wineo 1200 wood XL V4	wineo 1200 stone XL
Format	1507 x 246 mm	1000 x 500 mm
Épaisseur du produit	5 mm	5 mm
Poids	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Jonction de profilé	Fold-Down 	LocTec 
Planches / m² par paquet	6 / 2,22 m ²	6 / 3,00 m ²
Paquets / m² par palette	48 / 106,56 m ²	36 / 108,00 m ²
Garantie	30 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller – www.wineo.de	




Classifications		Caractéristiques du produit
 Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1 Élément de recouvrement <ul style="list-style-type: none"> Couche de finition PU avec structure de surface Papier décor Stabilisation
 Classe d'usage 33 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation forte	
Résistance aux rayures EN 16776, annexe A	Class d'usage 33: ≥ 6 N	
 R9 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	2 Jonction de profilé wood XL – Fold-Down stone XL – LocTec
 Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	
 Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7	3 Couche de base Composite haute performance ecuran Tele-Stop Funktion 
 Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
 Effet d'un pied de meuble EN 424	est testé: Pied type 2 – aucune dommage visible	4 Contrebalancement Fleece TEC-System intégré
 Essai de la chaise à roulettes EN ISO 4918	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	
 Résistance au passage de chaleur ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	 
 Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	est testé	
 Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	 www.blauer-engel.de/uz120
Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201	

CE - 18 -

Windmüller GmbH
 Nord-West-Ring 21
 D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
 EN 14041:2004 / AC2006
 1658



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)


DGNB
 NAVIGATOR

Registrierungs-Code
 NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFICATION
 GREENGUARD CERTIFIED
 GOLD



INDOOR CLIMATE LABEL

Bewertung
basis
 eca-bau

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
 Institut Bauen und Umwelt e.V.

floor score

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.