


DATI TECNICI

wineo

wineo 600

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollo - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL							
Formato	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm							
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm							
Doghe, piastre / m² per pacco	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	12 / 5,01 m ²							
Pacchi / m² per pallet	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	52 / 260,52 m ²							
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de									
Classificazioni				Struttura del prodotto						
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1 Strato protettivo 2 Struttura finitura 3 Strato di usura 4 Decoro 5 Supporto centrale 6 Controbilanciatura 7 Materassino sottopavimento silentPLUS (disponibile separatamente)							
 Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali									
 Classe di utilizzo 41 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree industriali									
Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I									
 R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9									
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza									
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6									
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a silentPREMIUM		 TÜV PROFI CERT <i>product</i> 70 710 4061-4 www.proficert.com							
 Test con sedia con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W									
 Resistenza termica EN 12667	≤ 0,011 (m ² K)/W senza materassino sottopavimento ≤ 0,021 (m ² K)/W in abbinamento a silentPREMIUM oppure a silentPLUS									
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 4 dB senza materassino sottopavimento ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS									
 Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %									
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203									
 Windmöller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658      www.wineo.de										
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®  A+  <small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</small>										
 factory made coated										

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.