

TECHNISCHE DATEN

PURLINE wineo 1000 zum Kleben Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776 ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher			<h1>wineo</h1>		
	wood L	wood XL	stone L		
Format	1298 x 199 mm	1500 x 250 mm	645 x 335 mm		
Produktstärke	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm		
Gewicht	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²		
Planken / m² pro Paket	20 / 5,17 m ²	14 / 5,25 m ²	22 / 4,75 m ²		
Pakete / m² pro Palette	60 / 310,20 m ²	56 / 294 m ²	66 / 313,50 m ²		
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de				
Klassifizierungen			Produktaufbau		
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1 Deckelement <ul style="list-style-type: none"> • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung 	
	Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung			
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	Nutzungsstufe 23: > 3 N Nutzungsstufe 32: > 5 N			
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		2 Grundschicht ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff	
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit			
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7		3 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System	
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
	Möbelfußfest EN 424	Nutzungsstufe 23: Fuß Typ 3 Nutzungsstufe 32: Fuß Typ 2 keine sichtbare Veränderung			
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W			
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W			
	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB ~ 17 dB im System mit silentPLUS			
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %			
	Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm			
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %			
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV170203			
Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 www.wineo.de			ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)		
www.wineo.de					

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung: Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.