

DATI TECNICI


PURLINE | wineo 1000 per installazione a incollo
 Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
 senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

wineo

 a incollo	wood L	wood XL	stone L
Formato	1298 x 199 mm	1500 x 250 mm	645 x 335 mm
Spessore	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Peso	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²
Doghe, piastre / m² per pacco	20 / 5,17 m ²	14 / 5,25 m ²	22 / 4,75 m ²
Pacchi / m² per pallet	60 / 310,20 m ²	56 / 294 m ²	66 / 313,50 m ²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		



Classificazioni | Struttura del prodotto

 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1
 Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali	
Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Classe di utilizzo 23: > 3 N Classe di utilizzo 32: > 5 N	
 R9	Classificazione antiscivolo DIN 51130	2
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	3
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
 Test con piede di mobile EN 424	Classe di utilizzo 23: piede tipo 3 Classe di utilizzo 32: piede tipo 2 nessun danno visibile	
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
 Resistenza termica ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 8 dB ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS	
 Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15%	
 Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
Smaltimento	<u>Privati</u> : può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale</u> : codice rifiuto AVV170203	

Strati di finitura

- strato di finitura in PU con superficie strutturata
- carta decorativa
- strato stabilizzante

Strato di supporto
composto ad alte prestazioni

Controbilanciatura
sistema Fleece TEC integrato



CE
- 25 -

Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU
www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREENGUARD
GREENGUARD
GREENGUARD

EPD

THIRD-PARTY VERIFIED
Institut Bauen und Umwelt e.V.

M1

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.