

PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Pavimento resiliente multistrato conforme a ISO 20326 per per installazione flottante

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer		
Formato	1845 x 237 mm	913 x 488 mm		
Spessore	9 mm	9 mm		
Peso	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²		
Verriegelung	Fold-Down 	LocTec 		
Doghe, piastre / m² per pacco	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²		
Pacchi / m² per pallet	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²		
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de			
Classificazioni			Struttura del prodotto	
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1	Strati di finitura - strato di finitura in PU con superficie strutturata - carta decorativa - strato stabilizzante
 Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali			
 R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9		2	Incastro di testa wood XL – Fold-Down stone XL – LocTec
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza			
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7		3	Supporto centrale pannello in HDF Aqua- Protect® dotato di protezione antirigonfiamento 
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		4	Materassino fonoassorbente materassino fonoassorbente soundPROTECT integrato
 Resistenza termica EN 12667	0,06 (m²K)W		  www.blauer-engel.de/uz176 	
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 15 dB			
 Riduzione del rumore da calpestio	~ 29 %			
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%			
Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV170203			
 - 25 -  www.wineo.de  A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)				

Note:

- Riscaldamento a pavimento:
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.