



## TECHNISCHE DATEN

### wineo 400 Multi-Layer - 2023

Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach DIN EN 16511  
zur schwimmenden Verlegung

# wineo

	wood L	wood XL	stone L			
<b>Format</b>	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm			
<b>Produktstärke</b>	9 mm	9 mm	9 mm			
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	9 / 2,00 m <sup>2</sup>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>	9 / 1,68 m <sup>2</sup>			
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	44 / 88,00 m <sup>2</sup>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>	60 / 100,80 m <sup>2</sup>			
<b>Garantieleistung</b>	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>					
<b>Klassifizierungen</b>				<b>Produkaufbau</b>		
 <b>Nutzungsklasse 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1	<b>Deckelement</b> Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm		
 <b>Nutzungsklasse 31</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung		2	<b>Grundschicht</b>		
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		3	<b>Trägerplatte</b> Mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT		
 <b>R10</b> Rutschhemmstufe EN 16165	R 10		4	<b>Profilverbinding</b> LocTec® Verriegelungssystem mit Profilversiegelung		
 Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3					
 Lichtechnik EN ISO 105-B02	Lichtechnik (Verfahren 2) ≥ 6					
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm			4-seitige Microfase		
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,058 (m <sup>2</sup> K)/W					
  Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 14 dB					
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %					
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerlich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203			 TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-9 www.proficert.com		



#### Hinweise:

- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.