



TECHNISCHE DATEN

<b>wineo 800 Multi-Layer - 2025</b>		<b>wineo</b>		
<b>Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach DIN EN 16511 zur schwimmenden Verlegung</b>				
	<b>wood XL</b>			
<b>Format</b>	1520 x 230 mm			
<b>Produktstärke</b>	9,0 mm			
<b>Gewicht</b>	9,6 kg/m <sup>2</sup>			
<b>Planken / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>			
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>			
<b>Garantieleistung</b>	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>			
<b>Klassifizierung</b>				<b>Produktaufbau</b>
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereich mit intensiver Nutzung	<b>1</b>	<b>Deckelement</b> Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm
	<b>Nutzungsstufe 33</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung		
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		
	<b>R10</b> Rutschhemmstufe EN 16165	R 10	<b>2</b>	<b>Grundschiicht</b>
	Fleckenempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3	<b>3</b>	<b>Trägerplatte</b> mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	<b>4</b>	<b>Profilverbindung</b> LocTec® Verriegelungssystem mit Profilversiegelung
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,059 (m <sup>2</sup> K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 14 dB		Umlaufende Microfase
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

**CE**  
- 25 -

Windmüller GmbH  
Charles-Lindbergh-Ring 13  
D-32756 Detmold

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

 **A+**

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**TÜV PROFICERT**  
produit

70 710 4061-3  
www.proficert.com

**TFI** emissionsgeprüft  
schadstoffgeprüft

**PREMIUM**



**vinyl plus**  
COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

**factory made coated**

**Hinweise:**

- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.