


PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer	
Format	1845 x 237 mm	913 x 488 mm	
Produktstärke	9 mm	9 mm	
Gewicht	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²	
Verriegelung	Fold-Down 	LocTec 	
Planken / m² pro Paket	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²	
Pakete / m² pro Palette	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²	
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		

Klassifizierungen		Produktaufbau	
 Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
 Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung		
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	2	Profilverbindung wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7		
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	3	Trägerplatte Quellgeschützte Aqua- Protect HDF Trägerplatte 
 Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	4	Unterlagsmatte Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m²K)W	 www.blauer-engel.de/uz176	
 Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB		
 Gehschallreduzierung	~ 29 %		
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		



Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.