TECHNISCHE DATEN

PURLINE | wineo 1000 Multi-Layer zum Klicken

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach EN16511 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
Produktstärke	9 mm	9 mm	9 mm
Gewicht	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²
Verriegelung	Fold-Down	Fold-Down	LocTec
Planken / m² pro Paket	8 / 1,93 m²	6 / 2,17 m²	9 / 1,83 m²
Pakete / m² pro Palette	44 / 84,92 m²	48 / 104,16 m²	60 / 109,80 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		



Klassifizierungen

Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich
Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≤ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m²K)W
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB
Gehschallreduzierung	~ 29 %
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV

Produktaufbau

1	**Deckelement** • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
2	**Profilverbindung** Fold-Down-Verriegelung (wood) LocTec-Verriegelung (stone)
3	**Trägerplatte** Quellgeschützte Aqua- Protect® HDF Trägerplatte
4	**Unterlagsmatte** Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT

CE
- 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Cfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,07 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

full scope CERTIFIED cradle to cradle bronze version 4.1 C2CCERTIFIED.ORG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-5 www.proficert.com
TÜV Hessen emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.