DANE TECHNICZNE

PURLINE | wineo 1000 Multi-Layer na click

Elastyczna wielowarstwowa podłoga zgodna z normą EN 16511 do montażu pływającego

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Wymiary	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
Grubość produktu	9 mm	9 mm	9 mm
Waga	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²
Sposób łączenia	Fold-Down	Fold-Down	LocTec
Ilość paneli / m² w paczce	8 / 1,93 m²	6 / 2,17 m²	9 / 1,83 m²
Ilość paczek / m² na palecie	44 / 84,92 m²	48 / 104,16 m²	60 / 109,80 m²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – www.wineo.de		



Klasyfikacja

Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne
Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9
Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≤ 6
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm
Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,06 (m²K)W
Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 15 dB
Redukcja dźwięku chodzenia	~ 29 %
REACH	wolne od substancji SVHC □ 0,1 %
Entsorgung	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów AVV 170203

Budowa produktu

1	**Pokrycie** • PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja
2	**Technologia łączenia** Fold-Down (wood L, wood XL) LocTec (stone L)
3	**Płyta nośna** Płyta nośna HDF z zabezpieczeniem Aqua- Protect
4	**Mata podkładowa** Zintegrowana mata podkładowa soundPROTECT

CE
- 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Cfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,07 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

full scope CERTIFIED cradle to cradle bronze version 4.1 C2CCERTIFIED.ORG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-5 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura na powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.