

**wineo 400 per incollare – 2023**

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollo - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

**wineo**

| conforme a DIN ISO 10582                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                |                |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | wood XS                                                                                                          | wood L                                                                                                                                     | wood XL        | stone L        |                                                                                                                                                                                |
| Formato                                                                                                                                       | 610 x 122 mm                                                                                                     | 1200 x 180 mm                                                                                                                              | 1505 x 235 mm  | 610 x 305 mm   |                                                                                                                                                                                |
| Spessore                                                                                                                                      | 2 mm                                                                                                             | 2 mm                                                                                                                                       | 2 mm           | 2 mm           |                                                                                                                                                                                |
| Doghe, piastre / m² per pacco                                                                                                                 | 24 / 1,79 m²                                                                                                     | 18 / 3,89 m²                                                                                                                               | 12 / 4,24 m²   | 16 / 2,98 m²   |                                                                                                                                                                                |
| Pacchi / m² per pallet                                                                                                                        | 140 / 250,60 m²                                                                                                  | 60 / 233,40 m²                                                                                                                             | 60 / 254,40 m² | 84 / 250,32 m² |                                                                                                                                                                                |
| Garanzia                                                                                                                                      | Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a> |                                                                                                                                            |                |                |                                                                                                                                                                                |
| Classificazioni                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                |                | Struttura del prodotto                                                                                                                                                         |
|  <b>Classe di utilizzo 23</b><br>EN ISO 10874                |                                                                                                                  | utilizzo intenso in aree residenziali                                                                                                      |                |                | <b>Elemento di copertura</b><br>Struttura della superficie<br>Sigillatura della superficie<br>Strato di usura e pellicola decorativa                                           |
|  <b>Classe di utilizzo 31</b><br>EN ISO 10874                |                                                                                                                  | utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali                                                                                       |                |                |                                                                                                                                                                                |
| Contenuto di agglomeranti<br>EN ISO 10582                                                                                                     |                                                                                                                  | tipo I                                                                                                                                     |                |                | <b>Supporto centrale</b>                                                                                                                                                       |
|  <b>R10</b><br>Classificazione antiscivolo<br>EN 16165     |                                                                                                                  | R 10                                                                                                                                       |                |                | <b>Controilanciatura</b>                                                                                                                                                       |
|  Resistenza ad agenti chimici ed a macchie<br>EN ISO 26987 |                                                                                                                  | buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza                                                                |                |                | micro-bisellatura sui 4 lati                                                                                                                                                   |
|  Resistenza alla luce<br>EN ISO 105-B02                    |                                                                                                                  | Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6                                                                                                     |                |                | <br> |
|  Impronta residua<br>EN ISO 24343-1                        |                                                                                                                  | ≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento<br>~ 0,17 mm in abbinamento a singleGLUE, doubleGLUE                                             |                |                |                                                                                                                                                                                |
|  Resistenza termica<br>EN 12667                            |                                                                                                                  | 0,011 (m²K)/W senza materassino sottopavimento<br>0,021 (m²K)/W in abbinamento a singleGLUE doubleGLUE                                     |                |                |                                                                                                                                                                                |
|  Riduzione del rumore da impatto<br>EN ISO 16251-1         |                                                                                                                  | ~ 4 dB senza materassino sottopavimento<br>~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS                                                             |                |                |                                                                                                                                                                                |
|  Stabilità dimensionale<br>EN ISO 23999                    |                                                                                                                  | ≤ 0,15 %                                                                                                                                   |                |                |                                                                                                                                                                                |
| REACH                                                                                                                                         |                                                                                                                  | privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %                                                                                                             |                |                |                                                                                                                                                                                |
| Smaltimento                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti<br>Ambito: commerciale: codice rifiuto AVV 170203 |                |                |                                                                                                                                                                                |



- 25 -



[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Windmüller GmbH  
Charles-Lindbergh-Ring 13  
D-32756 Detmold

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxique par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT



factory made coated

**Note:**

- Riscaldamento a pavimento  
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.