CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PURLINE | wineo 1000 Multi-Layer à cliquer

Revêtements multicouches fabriqué selon la norme EN 20326 pour pose flottante

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
Épaisseur du produit	9 mm	9 mm	9 mm
Poids	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²
Jonction de profilé	Fold-Down	Fold-Down	LocTec
Planches / m² par paquet	8 / 1,93 m²	6 / 2,17 m²	9 / 1,83 m²
Paquets / m² par palette	44 / 84,92 m²	48 / 104,16 m²	60 / 109,80 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de		



Classifications		
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive
Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9
Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm
Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W
Résistance au passage de chaleur EN 12667	0,06 (m²K)W
Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 15 dB
Réduction des bruits de résonance	~ 29 %
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %
Élimination	Privé: possible avec la pubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201

Caractéristiques du produit	
1	**Élément de recouvrement** • Couche de finition PU avec structure de surface • Papier décor • Stabilisation
2	**Jonction de profilé** verrouillage Fold-Down (wood) Verouillage LocTec (stone)
3	**Panneau de support** Aqua-Protect®
4	**Sous-couche** Sous-couche intégrée soundPROTECT

CE
- 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Cfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,07 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

full scope CERTIFIED cradle to cradle bronze version 4.1 C2CCERTIFIED.ORG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-5 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques