

DATI TECNICI

**PURLINE | wineo 1000 multistrato per installazione flottante**

**wineo**

Pavimento resiliente multistrato conforme a ISO 20326 per per installazione flottante

	wood L	wood XL	stone L
<b>Formato</b>	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
<b>Spessore</b>	9 mm	9 mm	9 mm
<b>Peso</b>	8,70 kg/m <sup>2</sup>	8,70 kg/m <sup>2</sup>	8,70 kg/m <sup>2</sup>
<b>Giunzione dei profili</b>	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
<b>Doghe, piastre / m<sup>2</sup> per pacco</b>	8 / 1,93 m <sup>2</sup>	6 / 2,17 m <sup>2</sup>	9 / 1,83 m <sup>2</sup>
<b>Pacchi / m<sup>2</sup> per pallet</b>	44 / 84,92 m <sup>2</sup>	48 / 104,16 m <sup>2</sup>	60 / 109,80 m <sup>2</sup>
<b>Garanzia</b>	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>		



Classificazioni		Struttura del prodotto
	<b>Classe di utilizzo 23</b> EN ISO 10874	1
	utilizzo intenso in aree residenziali	
	<b>Classe di utilizzo 32</b> EN ISO 10874	2
	utilizzo medio in aree commerciali	
	<b>R9</b> Classificazione antiscivolo DIN 51130	3
	R 9	
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	4
	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	1
	~ 7	
	Impronta residua EN ISO 24343-1	2
	~ 0,05 mm	
	Test con sedia con rotelle EN 425	3
	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
	Resistenza termica EN 12667	4
	0,06 (m <sup>2</sup> K)W	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	1
	~ 15 dB	
	Riduzione del rumore da calpestio	2
	~ 29%	
	REACH	3
	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
	Smaltimento	4
	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203	

Struttura del prodotto	
1	<b>Strati di finitura</b> • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
2	<b>Giunzione dei profili</b> incastro Fold-Down (wood) incastro LocTec (stone)
3	<b>Supporto centrale</b> pannello in HDF Aqua-Protect® dotato di protezione antirigonfiamento
4	<b>Materassino fonoassorbente</b> materassino fonoassorbente soundPROTECT integrato



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

**CE** -25-

Windmüller GmbH  
Charles-Lindbergh-Ring 13  
D-32756 Detmold

DOP: 2001011  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658



[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

**A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**TÜV PROFIL CERTIFIED**

70 710 4061-5  
[www.profilcert.com](http://www.profilcert.com)

**TFI** emissionsgeprüft schadstoffgeprüft  
**PREMIUM**

**Note:**

- Riscaldamento a pavimento: adatto per tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e per impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27°C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.