

PURLINE wineo 1500 plank+tile Planke zum Kleben							wineo	
Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776								
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher								
	wood XS	wood L	wood XL	stone XL	graphic XL textile XL	fusion XL		
Format	480x80 mm	1200x200 mm	1500x250 mm	1000x500 mm	1000x500 mm	1000x500 mm		
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm		
Gewicht	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²		
Planken / m² pro Paket	40 / 1,54 m²	20 / 4,80 m²	12 / 4,50 m²	10 / 5,00 m²	10 / 5,00 m²	10 / 5,00 m²		
Pakete / m² pro Palette	144/221,76 m²	60/288,00 m²	56/252,00 m²	54/270,00 m²	54/270,00 m²	50/250,00 m²		
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de							
Klassifizierungen							Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874			Wohnbereiche mit intensiver Nutzung			1	Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung Microfase umlaufend
	Nutzungsklasse 34 EN ISO 10874			Gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung				
	Nutzungsklasse 43 EN ISO 10874			Bereiche in der Leichtindustrie mit starker Nutzung				
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A			Nutzungsklasse 34: ≥ 6 N Nutzungsklasse 43: ≥ 7 N			2	Grundschrift Hochleistungsverbundwerkstoff
	Rutschhemmstufe bfu R 9729			GS 1 / GS 2 strukturabhängig				
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130			R9			3	Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987			Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit				
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02			~ 7				
	Resteindruck EN ISO 24343-1			≤ 0,10 mm				
	Möbelfußtest EN 424			Fuß Typ 2 – keine sichtbare Veränderung				
	Stuhlrollenversuch ISO 4918			25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W				
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302			~ 0,01 (m²K)/W				
	Trittschallminderung EN ISO 10140			~ 8 dB				
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999			≤ 0,15 %				
	Biegeverhalten EN ISO 24344			≥ 20 mm				
REACH				frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %				
Entsorgung				Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203				

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.