

## TECHNISCHE DATEN

### wineo 400 Rigid zum Klicken – 2023

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

**W1neo**

	wood L	wood XL	stone L							
<b>Format</b>	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm							
<b>Produktstärke</b>	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm							
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	10 / 2,20 m <sup>2</sup>	6 / 2,05 m <sup>2</sup>	10 / 1,86 m <sup>2</sup>							
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	48 / 105,60 m <sup>2</sup>	52 / 106,60 m <sup>2</sup>	60 / 111,60 m <sup>2</sup>							
<b>Garantieleistung</b>	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>									
<b>Klassifizierungen</b>				<b>Produkaufbau</b>						
 	<b>Nutzungsklasse 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		<b>1 Deckelement</b> Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm						
 	<b>Nutzungsklasse 31</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung		<b>2 SPC-Produkträger</b> Mit integrierter Unterlagsmatte noiserEDUCT						
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		<b>3 Profilverbindung</b> LocTec Verriegelungssystem 						
 <b>R10</b>	Rutschhemmstufe EN 16165	R 10		wood L / stone L 4-seitige Microfase wood XL V-Fuge 4-seitig lackiert						
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3								
	Lichtechnheit EN ISO 105-B02	Lichtechnheit (Verfahren 2) ≥ 6								
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm								
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,035 (m <sup>2</sup> K)/W								
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 19 dB								
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,1%								
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %								
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203								
 <b>Windmöller GmbH</b> Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 0301013 EN 14041:2004 / AC2006 1658 <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>										
 <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A+</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>C</td> </tr> </table> <p>Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>							A+	A	B	C
										
A+	A									
B	C									
 <b>factory made</b> <b>coated</b>										

#### Hinweise:

- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.