

# DANE TECHNICZNE

## PURLINE | wineo 1000 Multi-Layer na click

Elastyczna wielowarstwowa podłoga zgodna z normą ISO 20326 do montażu pływającego

# wineo

	wood L	wood XL	stone L	
<b>Wymiary</b>	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm	
<b>Grubość produktu</b>	9 mm	9 mm	9 mm	
<b>Waga</b>	8,70 kg/m <sup>2</sup>	8,70 kg/m <sup>2</sup>	8,70 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Sposób łączenia</b>	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 	
<b>Ilość paneli / m<sup>2</sup> w paczce</b>	8 / 1,93 m <sup>2</sup>	6 / 2,17 m <sup>2</sup>	9 / 1,83 m <sup>2</sup>	
<b>Ilość paczek / m<sup>2</sup> na palecie</b>	44 / 84,92 m <sup>2</sup>	48 / 104,16 m <sup>2</sup>	60 / 109,80 m <sup>2</sup>	
<b>Gwarancja</b>	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>			
<b>Klasyfikacja</b>			<b>Budowa produktu</b>	
	<b>Nutzungsklasse 23</b> EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1
	<b>Nutzungsklasse 32</b> EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne		
	<b>R9</b> Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9		
	Oporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987	Wysoka oporność w zależności od stężenia i czasu działania		2
	Oporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7		3
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm		4
	Oporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W		
	Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 15 dB		
	Redukcja dźwięku chodzenia	~ 29 %		
	REACH	wolne od substancji SVHC □ 0,1 %		
	Entsorgung	<b>Pomieszczenia prywatne:</b> można wyrzucić ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <b>Pomieszczenia publiczne:</b> kod wg katalogu odpadów AVV 170203		
 <p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>  <p>www.wineo.de</p>			 <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>	
			 <p><a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a></p>	
			 <p>TÜV PROFİ CERT 70 710 4061-5 www.profi-cert.com</p> <p>TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM</p>	

### Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura na powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.