

PURLINE | wineo 1000 Multi-Layer zum Klicken

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
Produktstärke	9 mm	9 mm	9 mm
Gewicht	8,70 kg/m ²	8,70 kg/m ²	8,70 kg/m ²
Verriegelung	Fold-Down	Fold-Down	LocTec
Planken / m² pro Paket	8 / 1,93 m ²	6 / 2,17 m ²	9 / 1,83 m ²
Pakete / m² pro Palette	44 / 84,92 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 109,80 m ²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		



Klassifizierungen		Produktaufbau
Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	
R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	2 Profilverbindung Fold-Down-Verriegelung (wood) LocTec-Verriegelung (stone)
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	3 Trägerplatte Quellgeschützte Aqua-Protect® HDF Trägerplatte
Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	4 Unterlagsmatte Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176
Sound-Protect Eco Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB	
Gehschallreduzierung	~ 29 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV	

CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 21 -

E1 HCHO ≤ 2KV ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFIT
GERT
produkt

70 710 4061-5
www.profit.com

TFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.