
TECHNISCHE DATEN

wineo 600 Rigid

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

wineo

	wood	wood XL	stone XL
Format	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	746 x 477 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	8 / 1,80 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,14 m²
Pakete / m² pro Palette	56 / 100,80 m²	48 / 101,76 m²	44 / 94,16 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - www.wineo.de		



Klassifizierungen		Produktaufbau	
Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	**Oberflächenversiegelung**
Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2	**Oberflächenstruktur** Verschiedene Prägungen
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	**Nutzschicht** Dicke 0,4 mm
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	**Design** Dekorfilm
Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	**Elastische Oberschicht**
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	**Produktträger**
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	**Profilverbindung** Connect Technologie
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,05 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte ~ 0,06 (m²K)/W mit silentRIGID	8	**Elastische Unterschicht**
Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	9	**Unterlagsmatte silentRIGID (separat erhältlich)**
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		wood - Dielenfase wood XL - Synchronprägung - Dielenfase stone XL - reale Fuge
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 6 dB ohne Unterlagsmatte bis zu 13 dB mit silentRIGID		
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,1%		
REACH	frei von SVHC-Substancen ≥ 0,1 %		
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-4 www.profiCert.com
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
- 25 -
DOP: 0301012
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 DS E1 HCHO
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei · Phthalate free

factorymade coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.