


PURLINE | wineo 1200 zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

	wood XL V4	stone XL
Format	1500 x 250 mm	1000 x 500 mm
Produktstärke	2,2 mm	2,2 mm
Gewicht	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²
Planken / m² pro Paket	14 / 5,25 m ²	12 / 6,00 m ²
Pakete / m² pro Palette	56 / 294,00 m ²	50 / 300,00 m ²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de	



Klassifizierungen		Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung	
	Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874		
	Nutzungsstufe 42 EN ISO 10874		
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	2 Grundschrift Hochleistungsverbundwerkstoff	
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	3 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System	
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	wood XL V4 Fugen lackiert 	
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	          	
	Resteindruck EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm
	Möbelfußtest EN 424		Fuß Typ 2 – keine Beschädigungen
	Stuhlrollenversuch EN ISO 4918		25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302		0,01 (m ² K)/W
	Trittschallminderung EN ISO 10140		~ 8 dB
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999		≤ 0,15 %
	Biegeverhalten EN ISO 24344		≥ 20 mm
	REACH		frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
	Entsorgung		<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV170203

CE Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

Institut Bauen und Umwelt e.V.

DGNB
NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREENGUARD
GREENGUARD
GREENGUARD

UL GREENGUARD

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.