
TECHNISCHE DATEN

wineo 400 Rigid zum Klicken – 2023

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm
Produktstärke	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	10 / 2,20 m²	6 / 2,05 m²	10 / 1,86 m²
Pakete / m² pro Palette	48 / 105,60 m²	52 / 106,60 m²	60 / 111,60 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - www.wineo.de		



Klassifizierungen

Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
Nutzungsklasse 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I
Rutschhemmstufe EN 16165	R 10
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,035 (m²K)/W
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 19 dB
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,1%
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203

Produktaufbau

1	**Deckelement** Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm
2	**SPC-Produktträger** Mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT
3	**Profilverbindung** LocTec Verriegelungssystem
	wood L / stone L 4-seitige Microfase wood XL V-Fuge 4-seitig lackiert

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-6 www.proficert.com

TÜV Hessen emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658

B_{fl}-s1 | DS | E1 HCHO | ≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei · Phthalate free

factory made coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.