

DATI TECNICI

wineo 400 Rigid per cliccare – 2023

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione flottante - tipologia di pavimento
conforme a DIN EN 16511

W1neo

	wood L	wood XL	stone L					
Formato	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm					
Spessore	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm					
Doghe, piastre / m² per pacco	10 / 2,20 m ²	6 / 2,05 m ²	10 / 1,86 m ²					
Pacchi / m² per pallet	48 / 105,60 m ²	52 / 106,60 m ²	60 / 111,60 m ²					
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de							
Classificazioni				Struttura del prodotto				
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali						
	Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali						
		Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	2 Supporto centrale SPC Con tappetino integrato noiseREDUCT				
	R10 Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10						
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: Grado 4 Gruppo 3: Grado 3						
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6						
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm						
	Resistenza termica EN 12667	0,035 (m ² K)/W						
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 19 dB						
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,1%						
		privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %						
Smaltimento		Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito:</u> commerciale: codice rifiuto AVV 170203						
<p>Windmöller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold</p> <p>DOP: 0301013 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p> <p>- 25 -</p> <p>B+1 DS E1 HCHO ≥ 0,10 W/(mK)</p> <p>www.wineo.de</p>								
<p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A+</td> <td>A B C</td> </tr> </table> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>							A+	A B C
A+	A B C							
<p> </p>								

Note:

- Riscaldamento a pavimento
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.