


wineo 600
Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	12 / 5,01 m ²
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	52 / 260,52 m ²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - www.wineo.de		




Klassifizierungen		Produktaufbau
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 Deckelement Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm
 Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	
 Nutzungsstufe 41 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit mäßiger Nutzung	2 Grundschrift
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3 Gegenzug
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit singleGLUE	
 Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,011 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte ≤ 0,021 (m ² K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS	
 Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB im System mit singleGLUE oder silentPLUS	
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	



CE
- 25 -
Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.