CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Revêtements multicouches fabriqué selon la norme EN 20326 pour pose flottant

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer
Format	1845 x 237 mm	913 x 488 mm
Épaisseur du produit	9 mm	9 mm
Poids	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²
Jonction de profilé	Fold-Down	LocTec
Planches / m² par paquet	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²
Paquets / m² par palette	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de	



Classifications		
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive
Classe d'usage 33 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation forte
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9
Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W
Résistance au passage de chaleur EN 12667	0,06 (m²K)W
Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 15 dB
Réduction des bruits de résonance	~ 29 %
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %
Élimination	Privé: possible avec la pubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201

Caractéristiques du produit	
1	**Élément de recouvrement** • Couche de finition PU avec structure de surface • Papier décor • Stabilisation
2	**Jonction de profilé** wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
3	**Panneau de support** Aqua-Protect®
4	**Sous-couche** Sous-couche intégrée soundPROTECT

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

- 25 -

DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

Cfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

full scope CERTIFIED cradle to cradle bronze version 4.1 C2CCERTIFIED.ORG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-5 www.proficert.com

TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques