

TECHNISCHE DATEN

wineo 600

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

W1neo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL					
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm					
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm					
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	12 / 5,01 m ²					
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	52 / 260,52 m ²					
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - www.wineo.de							
Klassifizierungen				Produktaufbau				
Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1 Deckelement Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm					
Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung							
Nutzungsklasse 41 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit mäßiger Nutzung		2 Grundschicht					
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		3 Gegenzug					
R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9							
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit							
Lichtechnheit EN ISO 105-B02	Lichtechnheit (Verfahren 2) ≥ 6							
Resteindruck EN ISO 24343-1	$\leq 0,1$ mm ohne Unterlagsmatte $\sim 0,17$ mm mit singleGLUE							
Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W							
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	$\leq 0,011$ (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte $\leq 0,021$ (m ² K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS							
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB im System mit singleGLUE oder silentPLUS							
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %							
REACH	frei von SVHC-Substanzen $\geq 0,1$ %							
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203							
 Windmöller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 - 25 - www.wineo.de								
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)								
 100% Phthalate free 								

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.