PURLINE | wineo 1000 multistrato per installazione flottante

Pavimento resiliente multistrato conforme a ISO 20326 per per installazione flottante

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Formato	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
Spessore	9 mm	9 mm	9 mm
Peso	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²	8,70 kg/m²
Giunzione dei profili	Fold-Down	Fold-Down	LocTec
Doghe, piastre / m² per pacco	8 / 1,93 m²	6 / 2,17 m²	9 / 1,83 m²
Pacchi / m² per pallet	44 / 84,92 m²	48 / 104,16 m²	60 / 109,80 m²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		



Classificazioni

Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali
Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7
Impronta residua EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm
Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W
Resistenza termica EN 12667	0,06 (m²K)W
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 15 dB
Riduzione del rumore da calpestio	~ 29%
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%
Smaltimento	Privati:può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203

Struttura del prodotto

1	**Strati di finitura** • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
2	**Giunzione dei profili** incastro Fold-Down (wood) incastro LocTec (stone)
3	**Supporto centrale** pannello in HDF Aqua- Protect® dotato di protezione antirigonfiamento
4	**Materassino fonoassorbente** materassino fonoassorbente soundPROTECT integrato

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
- 25 -
E1 HCHO
≤ 2 kV
≥ 0,07 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

full scope CERTIFIED cradle to cradle bronze version 4.1
C2CCERTIFIED.ORG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-5
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto per tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e per impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27°C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.