

DATI TECNICI

wineo 800 Multi-Layer - 2025



Pavimento multistrato (Multi-Layer) resiliente per installazione flottante - tipologia di pavimento conforme a DIN EN 16511

	wood XL	
Formato	1520 x 230 mm	
Spessore	9,0 mm	
Peso	9,6 kg/m ²	
Doghe, piastre / m² per pacco	6 / 2,10 m ²	
Pacchi / m² per pallet	52 / 109,20 m ²	
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de	

Classificazioni			Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1 Elemento del soffitto Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa
	Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali	
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	2 Strato di base
	Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10	
	Resistenza ad ed a macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: Grado 4 Gruppo 3: Grado 3	3 Materiale di supporto Tappeto fonoassorbente soundPROTECT (integrato)
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	4 Incastro di testa sistema a incastro LocTec®
	Resistenza termica EN 12667	≤ 0,058 (m ² K)/W	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 14 dB	micro-bisellatura sui 4 lati
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %	
	Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203	

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

E1 **HCHO**

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT
produit

70 710 4061-3
www.proficert.com

IFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM



vinyl plus
COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

factory made coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.