


TECHNISCHE DATEN

wineo 600 Rigid

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

wineo

	wood	wood XL	stone XL
Format	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	746 x 477 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	8 / 1,80 m ²	6 / 2,12 m ²	6 / 2,14 m ²
Pakete / m² pro Palette	56 / 100,80 m ²	48 / 101,76 m ²	44 / 94,16 m ²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - www.wineo.de		



Klassifizierungen		Produktaufbau	
Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenversiegelung
Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,4 mm
R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Design Dekorfilm
Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Elastische Oberschicht
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Produktträger
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Profilverbindung Connect Technologie
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,05 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte ~ 0,06 (m ² K)/W mit silentRIGID	8	Elastische Unterschicht
Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	9	Unterlagsmatte silentRIGID (separat erhältlich)
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		wood - Dielenfase wood XL - Synchronprägung stone XL - reale Fuge
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 6 dB ohne Unterlagsmatte bis zu 13 dB mit silentRIGID		
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,1%		
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		



CE
- 25 -

Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301012
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

vinyl plus
COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Phthalat frei
factory made coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.