DANE TECHNICZNE

PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Elastyczna podłoga warstwowa do montażu pływającego zgodna z normą ISO 20326

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer
Wymiary	1845 x 237 mm	913 x 488 mm
Grubość produktu	9 mm	9 mm
Waga	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²
Zamek	Fold-Down	LocTec
Ilość paneli / m² w paczce	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – www.wineo.de	



Klasyfikacja

Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne
Klasa użytkowa 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9
Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania
Odporność na działanie promieniowana UV EN ISO 105-B02	~ 7
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,06 (m²K)W
Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 15 dB
Redukcja odgłosu kroków	~ 29 %
REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %
Usuwanie odpadów	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów AVV 170203

Budowa produktu

1	**Pokrycie** • PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja
2	**Technologia łączenia** wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
3	**Płyta nośna** płyta nośna HDF z zabezpieczeniem Aqua- Protect®
4	**Mata wyciszająca** Zintegrowana mata wyciszająca soundPROTECT

CE
- 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Cfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,07 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

full scope CERTIFIED cradle to cradle bronze version 4.1 C2CCERTIFIED.ORG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

TÜV PROFI CERT 70 710 4061-5
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych