















Biopavimento PURLINE | wineo 1500 roll | rotolo per installazione a incollo

wineo

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

	chip ∞	wood ∞	fusion ∞
Formato	20 x 2 m	20 x 2 m	20 x 2 m
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²
Rotolo / m²	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²
Rotoli / m² per pallet	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²
Garanzia	30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de		



Classificazioni		Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	1
	Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874	
	Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874	
	utilizzo intenso in aree residenziali	2
	utilizzo molto intenso in aree commerciali	
	utilizzo intenso in aree industriali	3
	Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	
	Classificazione antiscivolo upi R 9729	2
	GS 1	3
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	1
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	
	Impronta residua EN ISO 24343-1	2
	Test con piede di mobile EN 424	
	Test con sedia con rotelle EN 425	3
	Resistenza termica ISO 8302	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	1
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	
	Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	2
	REACH	
	Smaltimento	3
	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203	




www.blauer-engel.de/uz120



CERTIFIED BY SCS Global Services



CE
- 18 -
Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR
Registrierungs-Code
NAPCCU
www.dgnb-navigatord.de

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFICATION
GREENGUARD
GOLD

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.