

DATI TECNICI

PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Pavimento resiliente multistrato conforme a ISO 20326 per per installazione flottante

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer	
Formato	1845 x 237 mm	913 x 488 mm	
Spessore	9 mm	9 mm	
Peso	~ 9,1 kg/m ²	~ 8,9 kg/m ²	
Verriegelung	Fold-Down 	LocTec 	
Doghe, piastre / m² per pacco	5 / 2,19 m ²	5 / 2,23 m ²	
Pacchi / m² per pallet	48 / 105,12 m ²	34 / 75,82 m ²	
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		

Classificazioni		Struttura del prodotto
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1 Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
 Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali	
 R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	2 Incastro di testa wood XL – Fold-Down stone XL – LocTec
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	3 Supporto centrale pannello in HDF Aqua- Protect® dotato di protezione antirigonfiamento
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	4 Materassino fonoassorbente materassino fonoassorbente soundPROTECT integrato
 Resistenza termica EN 12667	0,06 (m ² K)W	 www.blauer-engel.de/uz176
 sound PROTECT Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 15 dB	
 sound PROTECT Riduzione del rumore da calpestio	~ 29 %	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV170203	

CE - 21 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658



HCHO ≤ 2KV ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFIT CERT FOR INTERIORS

70 710 4061-5
www.profitcert.com

emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

Note:

- Riscaldamento a pavimento:
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.