


## DANE TECHNICZNE

### PURLINE | wineo 1000 na click

Elastyczna podłoga zgodna z normą EN 16776

wolna od chloru, rozpuszczalników i plastifikatorów

# wineo

|  na click                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wood L                                                                                                                                                                  | wood XL                                                                                     | stone L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1295 x 195 mm                                                                                                                                                           | 1507 x 246 mm                                                                               | 642 x 330,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grubość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 mm                                                                                                                                                                    | 5 mm                                                                                        | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sposób łączenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fold-Down                                                                              | Fold-Down  | LocTec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                     | 9 kg/m <sup>2</sup>                                                                         | 9 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość paneli / m <sup>2</sup> w paczce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 / 2,02 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 6 / 2,22 m <sup>2</sup>                                                                     | 10 / 2,12 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość paczek / m <sup>2</sup> na palecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 / 113,12 m <sup>2</sup>                                                                                                                                              | 48 / 106,56                                                                                 | 52 / 110,24 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gwarancja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Klasa użytkowa 23</b><br>EN ISO 10874                                                                                                                                | Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne                                                    | 1 <b>Pokrycie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni</li><li>• Papier dekoracyjny</li><li>• Stabilizacja</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Klasa użytkowa 32</b><br>EN ISO 10874                                                                                                                                | Średnio obciążone pomieszczenia publiczne                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R9</b> Klasa użytkowa<br>DIN 51130                                                                                                                                   | R 9                                                                                         | 2 <b>Technologia łączenia</b><br>Fold-Down (wood L, wood XL)<br>LocTec (stone L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987                                                                                              | Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Odporność na działanie promieniowania UV<br>EN ISO 105-B02                                                                                                              | ~ 7                                                                                         | 3 <b>Warstwa podstawowa</b><br>ecuran wysokiej jakości materiał kompozytowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nacisk punktowy<br>EN ISO 24343-1                                                                                                                                       | ~ 0,05 mm                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Test nóg meblowych<br>EN 424                                                                                                                                            | Noga Typ 0 – żadnych widocznych uszkodzeń                                                   | 4 <b>Przeciwciąg</b><br>zintegrowany system Fleece TEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Odporność na kółka obrotowe<br>EN 425                                                                                                                                   | Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Współczynnik oporu ciepła<br>ISO 8302                                                                                                                                   | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tłumienie dźwięku kroków<br>EN ISO 10140                                                                                                                                | ~ 6 dB<br>~ 16 dB z matą podkładową silentCOMFORT                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stabilność wymiarów<br>EN ISO 23999                                                                                                                                     | ~ 0,10 %                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wolne od substancji ≥ 0,1 %                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Usuwanie odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi<br><u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203 |                                                                                             |  <a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a>     |
|  Windmüller GmbH<br>Nord-West-Ring 21<br>D-32832 Augustdorf<br><br>DOP: 2001010<br>EN 14041:2004 / AC2006<br>1658<br><br>   <br><a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a> |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>Registrierungs-Code<br>NAPCCW<br><a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>THIRD-PARTY VERIFIED<br>Institut Bauen und Umwelt e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura na powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.