PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer

Pavimento resiliente multistrato conforme a ISO 20326 per per installazione flottante

wineo

	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer
Formato	1845 x 237 mm	913 x 488 mm
Spessore	9 mm	9 mm
Peso	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²
Verriegelung	Fold-Down	LocTec
Doghe, piastre / m² per pacco	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²
Pacchi / m² per pallet	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de	



Classificazioni

Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali
Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W
Resistenza termica EN 12667	0,06 (m²K)W
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 15 dB
Riduzione del rumore da calpestio	~ 29 %
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV170203

Struttura del prodotto

1	**Strati di finitura** • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
2	**Incastro di testa** wood XL – Fold-Down stone XL – LocTec
3	**Supporto centrale** pannello in HDF Aqua- Protect® dotato di protezione antirigonfiamento
4	**Materassino fonoassorbente** materassino fonoassorbente soundPROTECT integrato

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 25 -

E1 HCHO

≤ 2 kV ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

full scope CERTIFIED cradle to cradle bronze version 4.1 C2CCERTIFIED.ORG

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-5 www.proficert.com

TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

Note:

- Riscaldamento a pavimento:
  adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.