


wineo 400 Rigid para instalación flotante – 2023

Tablas heterogéneas de plástico para instalación flotante - tipo de revestimiento según DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L	
Formato	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm	
Grosor del producto	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	
Tablas, baldosas / m² por paquete	10 / 2,20 m ²	6 / 2,05 m ²	10 / 1,86 m ²	
Paquete / m² por palé	48 / 105,60 m ²	52 / 106,60 m ²	60 / 111,60 m ²	
Garantieleistung	15 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller - www.wineo.de			
Clasificaciones			Estructura del producto	
	Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso		1 Componente superficial Estructura superficial, sellado de la superficie, capa útil y película decorativa
	Clase de utilización 31 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial moderado u ocasional		
	Contenido de aglutinante EN ISO 10582	Tipo I		2 SPC-Soporte del producto Esterilla base noiseREDUCT integrada
	R10 Nivel antideslizante EN 16165	R 10		3 Unión del perfil Cierre LocTec 
	Sensibilidad a las manchas EN 438	Grupo 1 + 2: grado 4 Grupo 3: grado 3		wood L / stone L - microbisel a 4 lados
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	Resistencia a la luz (método 2) ≥ 6		wood XL junta en V - lacado en 4 lados
	Huella residual EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		
	Resistencia de penetración térmica EN 12667	0,035 (m ² K)/W		
	Reducción acústica de los pasos EN ISO 16251-1	~ 19 dB		
	Estabilidad dimensional EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %		
	Eliminación	<u>Ámbito privado:</u> con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos <u>Ámbito comercial:</u> código de residuos AVV 170203		

 Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 23 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Notas

- Calefacción de suelo radiante
Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie máx. de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmüller GmbH.