


DATOS TÉCNICOS

Suelos bio PURLINE | wineo 1000 flotante wineo
 Revestimiento de suelo resiliente de poliuretano según EN 16776
 Sin cloro, disolventes ni plastificantes

 flotante	wood L	wood XL	stone L
Formato	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Grosor del producto	5 mm	5 mm	5 mm
Unión del perfil	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Peso	9 kg/m ²	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Tablas / m² por paquete	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²
Paquete / m² por palé	48 / 96,96 m ²	48 / 106,56	52 / 110,24 m ²
Garantía	Life Time Guarantee - para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller – www.wineo.de		




Clasificaciones		Estructura del producto	
 Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1	Elemento decorativo • Capa decorativa de PU con estructura superficial • Papel decorativo • Estabilización
 Clase de utilización 32 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial general		
 R9 Nivel antideslizante DIN 51130	R 9		
 Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas – EN ISO 26987	Excelente resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de intervención	2	Unión de perfil Cierre FoldDown (wood) Cierre LocTec (stone)
 Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	~ 7	3	Capa base Ecuran - material compuesto de alto rendimiento
 Huella residual EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm		
 Ensayo con pata de mueble EN 424	Pata tipo 0 – sin variaciones perceptibles	4	Contracara Sistema TEC con fieltro integrado
 Ensayo con silla de ruedas EN 425	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W		
 Resistencia de penetración térmica ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		
 Reducción acústica de los pasos EN ISO 10140	~ 6 dB ~ 16 dB en sistema con silentCOMFORT		
 Estabilidad dimensional EN ISO 23999	~ 0,10 %		
REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %		
Eliminación	<u>Ámbito privado:</u> con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos <u>Ámbito comercial:</u> código de residuos AVV 170203		



CE - 18 -
 Windmüller GmbH
 Nord-West-Ring 21
 D-32832 Augustdorf
 DOP: 2001010
 EN 14041:2004 / AC2006
 1658

 www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR
 Registrations-Code
 NAPCCU
 www.dgnb-navigator.de
GREENGUARD
 GREENGUARD GOLD
EPD
 THIRD-PARTY VERIFIED
 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Notas

- Calefacción de suelo radiante
 Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmüller GmbH.