


DATOS TÉCNICOS

wineo 600 Rigid

Tablas heterogéneas de plástico para instalación flotante - tipo de revestimiento según DIN EN 16511

wineo

	wood	wood XL	stone XL	
Formato	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	748 x 477 mm	
Grosor del producto	5 mm	5 mm	5 mm	
Tablas, baldosas / m² por paquete	8 / 1,80 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,14 m²	
Paquete / m² por palé	56 / 100,80 m²	48 / 101,76 m²	44 / 94,16 m²	
Garantía Garantía complementaria	20 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller - www.wineo.de +5 años en caso de instalación sobre una esterilla base de poliuretano			
Clasificaciones				Estructura del producto
	Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1	Sellado de la superficie
	Clase de utilización 32 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial moderado	2	Estructura superficial Varias estampaciones
	Contenido de aglutinante EN ISO 10582	Tipo I	3	Capa útil Grosor 0,4 mm
	Nivel antideslizante DIN 51130	R 9	4	Diseño Película decorativa
	Determinación de la sensibilidad a las manchas EN 438-2	Grupo 1 + 2: grado 5 Grupo 3: grado 4	5	Capa superior elástica
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	Resistencia a la luz (método 2) ≥ 6	6	Soporte del producto
	Huella residual EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Unión del perfil Connect Technologie 
	Resistencia de penetración térmica EN 12667	~ 0,05 (m²K)/W sin base acústica ~ 0,06 (m²K)/W con silentRIGID	8	Capa inferior elástica
	Ensayo con silla de ruedas ISO 4918	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W	9	Base acústica silentRIGID (disponible por separado)
	Propiedades antiestáticas EN 1815	≤ 2 kV		wood - canto biselado wood XL - estampación sincrónica - canto biselado stone XL - junta real
	Reducción acústica de los pasos EN ISO 16251-1	~ 6 dB sin base acústica Hasta 13 dB con silentRIGID		
	Estabilidad dimensional EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %		
	Eliminación	Ámbito privado: con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos Ámbito comercial: código de residuos AVV 170203		
 - 19 -  www.wineo.de Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0301012 EN 14041:2004 / AC2006 1658  ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions) 				

Notas

- Calefacción de suelo radiante
- Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmüller GmbH.