

DATI TECNICI

Biopavimento PURLINE | wineo 1000 multistrato per installazione flottante

wineo

Pavimento resiliente multistrato conforme a ISO 20326 per per installazione flottante

	wood L	wood XL	stone L
Formato	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
Spessore	9 mm	9 mm	9 mm
Peso	8,70 kg/m ²	8,70 kg/m ²	8,70 kg/m ²
Giunzione dei profili	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Doghe, piastre / m² per pacco	8 / 1,93 m ²	6 / 2,17 m ²	9 / 1,83 m ²
Pacchi / m² per pallet	44 / 84,92 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 109,80 m ²
Garanzia	Life Time Garantie in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de		



Classificazioni		Struttura del prodotto
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1 Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
 Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali	
 R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	2 Giunzione dei profili incastro Fold-Down (wood) incastro LocTec (stone)
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	3 Supporto centrale pannello in HDF Aqua- Protect® dotato di protezione antirigonfiamento
 Impronta residua EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	4 Materassino fonoassorbente materassino fonoassorbente soundPROTECT integrato
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
 Resistenza termica EN 12667	0,06 (m ² K)W	 www.blauer-engel.de/uz176
 Sound-Protect Eco Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 15 dB	
Riduzione del rumore da calpestio	~ 29%	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203	

CE - 21 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFIT CERT

70 710 4061-5
www.profit.com

IFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto per tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e per impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27°C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.