

Biopavimento PURLINE | wineo 1000 per installazione a incollo

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

wineo

 a incollo	wood L	wood XL	stone L	
Formato	1298 x 199 mm	1500 x 250 mm	645 x 335 mm	
Spessore	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	
Peso	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²	
Doghe, piastre / m² per pacco	20 / 5,17 m ²	14 / 5,25 m ²	22 / 4,75 m ²	
Pacchi / m² per pallet	60 / 310,20 m ²	56 / 294 m ²	66 / 313,50 m ²	
Garanzia	Life Time Garantie in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de			
Classificazioni			Struttura del prodotto	
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1	Strati di finitura <ul style="list-style-type: none"> strato di finitura in PU con superficie strutturata carta decorativa strato stabilizzante
 Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali			
Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Classe di utilizzo 23: > 3 N Classe di utilizzo 32: > 5 N		2	Strato di supporto ecuran, composto ad alte prestazioni
 R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9			
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza			
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7		3	Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
 Test con piede di mobile EN 424	Classe di utilizzo 23: piede tipo 3 Classe di utilizzo 32: piede tipo 2 nessun danno visibile		   <p>www.blauer-engel.de/luz120</p>      	
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W			
 Resistenza termica ISO 8302	0,01 (m ² K)/W			
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS			
 Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15%			
 Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm			
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%			
Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV170203			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658      www.wineo.de				
 <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>    				



Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.