

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>PURLINE sol organique   wineo 1000 à cliquer</b> Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776 exempt de chlore, de solvants et de plastifiants				wineo	
	à cliquer	wood L	wood XL	stone L	
<b>Format</b>	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm		
<b>Épaisseur du produit</b>	5 mm	5 mm	5 mm		
<b>Jonction de profilé</b>	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 		
<b>Poids</b>	9 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>		
<b>Planches / m<sup>2</sup> par paquet</b>	8 / 2,02 m <sup>2</sup>	6 / 2,22 m <sup>2</sup>	10 / 2,12 m <sup>2</sup>		
<b>Paquets / m<sup>2</sup> par palette</b>	56 / 113,12 m <sup>2</sup>	48 / 106,56	52 / 110,24 m <sup>2</sup>		
<b>Garantie</b>	Life Time Guarantee – garantie dans le domaine privé aux conditions de garantie Windmöller – www.wineo.de				
<b>Classifications</b>				<b>Caractéristiques du produit</b>	
	<b>Classe d'usage 23</b> EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive		1	
	<b>Classe d'usage 32</b> EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen			
	Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9		2	<b>Jonction de profilé</b> Verrouillage Fold-Down (wood) Verrouillage LocTec (stone)
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition			
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7		3	<b>Couche de base</b> Composite haute performance ecuran
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm			
	Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucune dommage visible		4	<b>Contrebalancement</b> Fleece TEC-System intégré
	Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W			
	Résistance au passage de chaleur ISO 8302	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W			   <p><a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a></p>      
	Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 6 dB ~ 16 dB dans le système avec silentCOMFORT			
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,10 %			
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %			
	Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170201			
 Windmöller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 - 18 -      www.wineo.de					
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)					
 DGNB NAVIGATOR Registrations-Code NAPCCU www.dgnb-navigatord.de					
 THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.					

### Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques