

Biopavimento PURLINE | wineo 1200 per installazione flottante (Semi-Rigid)

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776 senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

wineo

	wineo 1200 wood XL V4	wineo 1200 stone XL
Formato	1507 x 246 mm	1000 x 500 mm
Spessore	5 mm	5 mm
Peso	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Incastro di testa	Fold-Down 	LocTec 
Doghe, piastre / m² per pacco	6 / 2,22 m ²	6 / 3,00 m ²
Pacchi / m² per pallet	48 / 106,56 m ²	36 / 108,00 m ²
Garanzia	30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de	



Classificazioni		Struttura del prodotto
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1 Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
 Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali	
Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Classe di utilizzo 33: ≥ 6 N	2 Incastro di testa wood XL – Fold-Down stone XL – LocTec
 R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	3 Strato di supporto ecuran, composto ad alte prestazioni Tele-Stop 
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	4 Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
 Test con piede di mobile EN 424	viene esaminato: piede tipo 2 – nessun danno visibile	
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	wood XL bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) 
 Resistenza termica ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	 
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	viene esaminato	
 Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	 www.blauer-engel.de/uz120
Smaltimento	<u>Privati</u> : può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale</u> : codice rifiuto	

CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
www.wineo.de

     

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigatord.de

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS

GOLD



THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

Institut Bauen und Umwelt e.V.

floor score

CERTIFIED BY
SCS Global Services

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

M1

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.