

DATOS TÉCNICOS

Suelo bio PURLINE | wineo 1000 multicapa flotante

wineo

Suelos resilientes multicapa según ISO 20326 para instalación flotante

	wood L	wood XL	stone L		
					
Formato	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm		
Grosor del producto	9 mm	9 mm	9 mm		
Peso	8,70 kg/m ²	8,70 kg/m ²	8,70 kg/m ²		
Unión de perfil	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 		
Tablas / m² por paquete	8 / 1,93 m ²	6 / 2,17 m ²	9 / 1,83 m ²		
Paquete / m² por palé	44 / 84,92 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 109,80 m ²		
Garantía	Life Time Guarantee - para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller – www.wineo.de				
Clasificaciones				Estructura del producto	
	Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso		1	Elemento decorativo <ul style="list-style-type: none"> • Capa decorativa de PU con estructura superficial • Papel decorativo • Estabilización
	Clase de utilización 32 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial general			
	R9 Nivel antideslizante DIN 51130	R 9		2	Unión de perfil Cierre FoldDown (wood) Cierre LocTec (stone)
	Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas EN ISO 26987	Excelente resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de intervención			
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	~ 7		3	Plancha de soporte Plancha de soporte de HDF Aqua-Protect®
	Huella residual EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm			
	Ensayo con silla de ruedas EN 425	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W		4	Base acústica Esterilla de base soundPROTECT integrada
	Resistencia de penetración térmica EN 12667	0,06 (m ² K)W			
	Sound-Protect ECO Reducción acústica de los pasos EN ISO 10140	~ 15 dB		 www.blauer-engel.de/uz176	
	Reducción acústica de ruidos de resonancia	~ 29 %			
	REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %			
	Eliminación	<u>Ámbito privado:</u> con residuos domésticos normales o como residuos voluminosos <u>Ámbito comercial:</u> código de residuos AVV 170203			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658      www.wineo.de				 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)	
 TÜV PROFI CERT 70 710 4061-5 www.proficert.com  emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM					

Notas

- Calefacción de suelo radiante Aprobado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27°C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmüller GmbH.