

Suelo bio PURLINE wineo 1200 multicapa flotante			wineo	
Suelos resilientes multicapa según ISO 20326 para instalación flotante				
	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer		
Formato	1845 x 237 mm	913 x 488 mm		
Grosor del producto	9 mm	9 mm		
Peso	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²		
Unión de perfil	Fold-Down 	LocTec 		
Tablas / m² por paquete	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²		
Paquete / m² por palé	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²		
Garantía	30 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller – www.wineo.de			
Clasificaciones			Estructura del producto	
 Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1	Elemento decorativo • Capa decorativa de PU con estructura superficial • Papel decorativo • Estabilización	
 Clase de utilización 33 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial intenso			
 R9 Nivel antideslizante DIN 51130	R 9			
 Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas – EN ISO 26987	Excelente resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de intervención	2	Unión de perfil wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec	
 Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	~ 7			
 Huella residual EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	3	Plancha de soporte Plancha de soporte de HDF Aqua- Protect 	
 Ensayo con silla de ruedas EN 425	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W	4	Base acústica Esterilla de base soundPROTECT integrada	
 Resistencia de penetración térmica EN 12667	0,06 (m²K)W	 www.blauer-engel.de/uz176		
 Reducción acústica de los pasos EN ISO 10140	~ 15 dB			
 Reducción acústica de ruidos de resonancia	~ 29 %			
REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %			
Eliminación	<u>Ámbito privado:</u> con residuos domésticos normales o como residuos voluminosos <u>Ámbito comercial:</u> código de residuos AVV 170203			
 - 21 -  www.wineo.de  Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)			 70 710 4061-5 www.profilcert.com emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM	
Notas • Calefacción de suelo radiante Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27°C. • Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas. • Salvo modificaciones técnicas por Windmüller GmbH.				